

Portobuffolè, June 18th 2021

Specifica di qualità 02

Tipologia di articolo: Lavabi da bagno, fusti, lavabi a misura

Materiale: Mineralmarmo

Colore: Bianco lucido

Modalità di controllo: Luce diffusa, osservando l'articolo da 50cm di distanza

Frequenza di controllo: Verifica estetica al 100%, verifica dimensionale al 10% (100% per su misura)

Caratteristica da controllare	Metodo	Risultato
Aspetto generale	Visivo	Pulizia generale, senza residui di polvere e lavorazioni. Colorazione uniforme. Non si devono presentare difettosità evidenti, rotture, scheggiature, colature del gelcoat.
Lucidatura	Visivo - Tatto	Finitura laccata lucida, omogenea. Non sono ammesse zone opache o segni di carteggiatura. Una leggera differenza di lucentezza è ammessa se non apprezzabile da 50cm. Una leggera buccia d'arancia è ammessa solo se uniforme. Non sono ammesse nette differenze tra superficie a buccia d'arancia e quella circostante (es. gelcoat scaldato). Leggeri avvallamenti sono ammessi solo se molto lievi e visibili solo tramite un'osservazione mirata e non percepibili al tatto.
Finitura del retro (parte non verniciata)	Visivo	Non devono essere presenti sbeccature, mancanze di materiale. Le bolle superiori a 1cm vanno stuccate e levigate.
Fori	Visivo Lentino graduato	Nella parte a vista* sono ammessi max 3 fori di max 0.4mm Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 fori di max 0.6mm Non sono ammesse zone con microfori che possano compromettere la pulizia della superficie.
Inquinamenti	Visivo Lentino graduato	Nella parte a vista* sono ammessi max 3 puntini di max 0.4mm Nella parte a vista indiretta** sono ammessi max 5 puntini di max 0.6mm
Graffi	Visivo	Non ammessi. Sono ammessi eventuali piccoli graffi molto superficiali individuabili solo mediante un controllo accurato e che non si percepiscono al tatto.
Raggi	Tatto	Vedi scheda tecnica. In generale non ammesse zone taglienti. Bordo sotto il lavabo: non ci devono essere spigoli vivi, fare rompifilo R=1

nicos international

Stuccature e incollaggi	Visivo	Non sono ammesse stuccature che risultino visibili da 50cm di distanza. Possono essere eseguiti piccoli ritocchi che siano di colore molto simile alla base e che quindi risultino visibili solo mediante un'osservazione mirata. Non si devono notare avvallamenti o rilievi della superficie.
Verifica del troppo pieno	Visivo	<u>Tipo fresata</u> : La fresata deve essere regolare e il tubo del troppo pieno non deve essere distaccato dal materiale lasciando una fessura. <u>Tipo foro con ghiera</u> : Controllare, applicando la ghiera che siano perfettamente coperte eventuali imperfezioni del foro. <u>Con kit esterno</u> : Verificare che il retro del foro sia esente da screpolature, mancanze di materiale, bolle d'aria, o scheggiature che compromettano la tenuta della guarnizione. Verificare l'allineamento tra foro del troppo pieno, foro rubinetto e foro di scarico. Controllare, applicando la ghiera che siano perfettamente coperte eventuali imperfezioni del foro. <u>Con cannetta interna</u> : Verificare che la cannetta non sia ostruita.
Verifica della sede piletta	Visivo	Controllare che la sede della piletta sia esente da difetti come crepe e bolle che possono compromettere la tenuta della piletta. Eventuali imperfezioni estetiche devono rimanere completamente coperte dalla piletta.
Verifica del retro dello scarico	Visivo	Non sono ammesse bolle d'aria o fessurazioni che pregiudichino la tenuta della guarnizione. Se lo scarico è stato riparato ispezionare attentamente la riparazione in tutti i suoi punti. Verificare la planarità.
Logo	Visivo	L'eventuale logo deve essere eseguito nella posizione e modalità indicate a scheda tecnica. Il logo deve essere ben leggibile e di colore definito, senza sbavature e sfumature. L'area circostante il logo deve essere priva di difetti (puntini, fori, graffi).
Dimensioni e planarità	Metro - Calibro	Vedi scheda tecnica o disegno commessa specifico.
Imballo	Visivo	Vedi scheda tecnica. Non sono ammessi depositi di polvere.

* parte a vista diretta: interno vasca, lati a vista frontale, piano superiore, bordo superiore.

** parte a vista indiretta: eventuali altre zone che rimangono a vista in particolari condizioni di osservazione.

Ed.2 rev.02 – 03/2021